

Предохранительные клапаны FloMAX изготовлены из оцинкованной стали и анодированного авиационного алюминия. Клапаны диаметром 2 и 3 дюйма имеют три срезных штифта, которые ломаются при заданном усилии при правильной установке с использованием нашего заводского крепления. Это поможет защитить дорогостоящее заправочное оборудование и предотвратить катастрофические разливы топлива.

- Предотвращает дорогостоящие повреждения оборудования.
- Предотвращает катастрофические разливы.
- Номинальное давление 250 PSI.
- Предохранительный клапан BAV 1 изготовлен из авиационного алюминия и нержавеющей стали.
- Наш 1-дюймовый линейный аварийный клапан можно собрать обратно после разборки без инструментов или дополнительных деталей.

Клапаны BAV 2" и 3" должны использоваться с монтажными кронштейнами Flomax BAV2M и BAV3M.

BAV 1" inline breakaway valve



BAV3 3" NPT Valve



BAV2 2" NPT Valve



BAV2M



Part No.	Description
BAV2	Break Away Valve 2 Inch
BAV2M	Break Away Valve Mount 2 Inch
BAV3	Break Away Valve 3 Inch
BAV3M	Break Away Valve Mount 3 Inch
BAV-K1	Break Away Valve Replacement Kit
BAV1	Inline Break Away Valve